

## Specificaties TRUMPF TruLaser Tube 7000

### Afmetingen rechthoekig profiel <sup>10</sup>

Max. zijdelengte en cirkeldiameter	220 mm / 254 mm
Max. zijdelengte vierkant	180 mm x 180 mm
Min. zijdelengte	12 mm <sup>11</sup>

### Restbuislengte en werkstukgewicht

Min. restlengte buis	120 mm
Max. gewicht over het hele traject (standaard/optioneel)	40 kg/m / - kg/m

### Max. gewicht onbewerkt materiaal bij automatisch laden

met LoadMaster Tube 6,5 m	225 kg
---------------------------	--------

### Lengte bewerkt stuk

bij ontladeenheid 4,5 m + 1,5 m	6000 mm
---------------------------------	---------

### Laserspecifieke gegevens

TruDisk 3001 - Max. laservermogen	3000 W
TruDisk 3001 - Max. materiaaldikte constructiestaal (O <sub>2</sub> )	8 mm
TruDisk 3001 - Max. materiaaldikte edelstaal (N <sub>2</sub> )	5 mm
TruDisk 3001 - Max. materiaaldikte aluminium (N <sub>2</sub> )	6 mm
TruDisk 3001 - Max. materiaaldikte koper (O <sub>2</sub> )	4 mm
TruDisk 3001 - Max. materiaaldikte messing (N <sub>2</sub> )	4 mm